



WHAT CAN WE DO FOR YOU?

### ООО «ЭЛАСТ-ПУ»

Адрес: 600026, г. Владимир,  
ул. Гастелло, д. 21а  
Телефон: +7(495) 849 28 74  
E-mail: elastorder@mail.ru

ИНН: 3327324369; КПП: 332801001  
Расчетный счет №40702810740200004325  
БИК: 044525225  
Факс: +7(495) 983 15 74  
ИТ: [www.elast-pu.ru](http://www.elast-pu.ru)

## ГРУНТ ЭЛАСТЭКС-004

### Ту 2332-038-78561751-2012

### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«ЭЛАСТЭКС-004» представляет собой двухкомпонентную эпоксидную систему, состоящую из основы «ЭЛАСТЭКС-004-А» (компонент А) и отвердителя «ЭЛАСТЭКС-004-Б» (компонент Б), смешиваемых непосредственно перед применением **в соотношении 1 : 3.**

### ПРИМЕНЕНИЕ

«ЭЛАСТЭКС-004» может применяться:

- в качестве праймера для предварительной обработки бетона, пенобетона, цементной стяжки, штукатурки, стеновых блоков, кирпича и других пористых материалов с целью изоляции пор, повышения прочности и обеспыливания их поверхности и улучшения сцепления финишных полимерных покрытий с минеральными основаниями;
- грунт отлично подходит для использования его на влажных пористых поверхностях в условиях повышенной влажности;
- в качестве гидроизоляционной мастики под облицовку из керамической плитки и под асфальтобетонные дорожные покрытия инженерных сооружений.

«ЭЛАСТЭКС-004» наносят кистью, валиком, резиновой шваброй или методом распыления в 2-3 слоя при температуре не ниже 0°C. Расход грунта «ЭЛАСТЭКС-004» в 2 слоя составляет 200-300 г/кв. м.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Более низкий расход и быстрое отверждение (даже при пониженных температурах).
- Для грунтования бетонных и деревянных поверхностей различной степени пористости.
- Отлично подходит для грунтования влажных поверхностей.
- Не содержит органических растворителей.
- Благодаря низкой вязкости обладает высокой проникающей способностью и упрочняет верхний слой бетона.
- Обеспечивает высокую прочность адгезионной связи полиуретановых покрытий с основанием.
- Отсутствие запаха при нанесении и более экономичный расход по сравнению с грунтовками, содержащими растворители.
- Удобный в работе, экономичный и безопасный материал для профессионального применения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель компонентов	ЭЛАСТЭКС-004	
	Компонент А	Компонент Б
<b>Внешний вид</b>	Вязкая жидкость прозрачного цвета	Подвижная жидкость от белого до светло желтого цвета
<b>Массовая доля нелетучих веществ, %</b>	-	40-50
<b>Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°C, с, не более</b>	80	30
<b>Плотность, г/см3</b>	0,98±0,02	1,04±0,02
<b>Срок годности (жизнеспособность) при температуре (20±2)°C после смешения компонентов, час, не менее</b>		2,5

Показатель отверженного покрытия	Значения
<b>1. Относительное удлинение при разрыве, % не менее</b>	10
<b>2. Прочность сцепления напыляемого полимочевинного покрытия со сталью, МПа, не менее</b>	5,0 (без грунтовки 2,5)
<b>3. Соотношение компонентов А : Б (по весу)</b>	1:3

## **Условия нанесения**

Условия нанесения	Эластэкс-004
<b>Температура воздуха</b>	от +10°C до +25°C
<b>Температура основания</b>	от +10°C до +25°C
<b>Влажность основания</b>	любой влажности
<b>Относительная влажность воздуха</b>	любая влажность

## **РАСХОД**

Состав смеси	Расход на м <sup>2</sup>
<b>Грунтовка ЭЛАСТЭКС-004 (1 слой)</b>	100-150 гр.
<b>Грунтовка ЭЛАСТЭКС-004 (2 слой)</b>	100-150 гр.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ**

Рекомендуемая температура окружающего воздуха при нанесении состава «ЭЛАСТЭКС-004» не ниже 0°C. При комнатной температуре полимеризация (высыхание) завершается через 1-2 ч с момента нанесения последнего слоя праймера и замедляется примерно в 2 раза при снижении температуры на каждые 10°C. Этот временной интервал определяется по «отлипу», когда при касании к праймеру не ощущается его липкости. После этого можно наносить лицевое полимерное покрытие.

## **ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА К РАБОТЕ**

Перелить весь объем комп. 1 и 2 в смесительную емкость соответствующего объема и тщательно перемешать до однородного состояния в течение 2-3 мин. Для смещивания компонентов применять низкооборотный (300-400 об/мин) смеситель с электроприводом.

**Внимание !** Приготовленную смесь компонентов выдержать в смесительной емкости в течение 8-10 мин, затем равномерно, без пропусков нанести на поверхность основания с помощью нейлонового валика с коротким ворсом, резинового скребка или шпателя, соблюдая необходимый расход и учитывая ограниченную жизнеспособность смеси. Если на каком-либо участке основания грунтовка полностью впиталась, этот участок следует огрунтовать еще раз до полного насыщения. Правильно огрунтованное основание должно иметь однородный глянец на всей площади. В зависимости от системы покрытия свеженанесенный слой грунтовки допускается присыпать прокаленным кварцевым песком (фракц. 0,1 – 0,6 мм). Для приготовления шпатлевочной (или ремонтной) массы при смещивании компонентов грунтовки добавить дополнительное количество кварцевого песка для получения состава необходимой консистенции.

## **ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ**

Перед нанесением грунта «ЭЛАСТЭКС-004» бетон подвергают шлифовки для удаления слоя «известкового молочка» и непрочного загрязненного поверхностного слоя. Далее поверхность обеспыливают (подметают).

При наличии в бетоне трещин, раковин – их зашпаклевывают. Шпаклевку готовят на месте применения, смесявая компоненты грунта «ЭЛАСТЭКС-004» с цементом или просушенным кварцевым песком в соотношении приблизительно 1:3 до образования пастообразной массы. Особо ответственные участки выравнивают с помощью тонкослойной штукатурки или самовыравнивающей цементной смесью и высушивают до полного вызревания.

## **ИНСТРУМЕНТЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

- нейлоновый валик с коротким ворсом
- резиновый скребок
- шпатель

## **ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ**

После окончания работ инструмент немедленно очистить с помощью органических растворителей (ксилол, сольвент, ацетон и др.). Отверждённый материал с инструмента удаляется только механически.

## **УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Компоненты грунта «ЭЛАСТЭКС-004» заливают в чистые сухие канистры либо другую тару по согласованию с заказчиком.

Компоненты грунта «ЭЛАСТЭКС-004» должны храниться в герметично закрытой упаковке в складских сухих помещениях, исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей при температуре не от +5°C до +30°C,

Гарантийный срок хранения компонентов грунта «ЭЛАСТЭКС-004» - **6 месяцев** со дня изготовления при соблюдении потребителем установленных условий хранения.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

**Внимание!** Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы. Материал может вызвать раздражение кожи. При недостаточной вентиляции помещения необходимо использовать индивидуальные средства защиты. При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

## **ЭКОЛОГИЯ**

После полного отверждения монолитное покрытие на основе «ЭЛАСТЭКС-004» является полностью безопасным и разрешено для эксплуатации в составе систем бесшовных полимерных покрытий пола в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, фармацевтической промышленности, учреждениях образования, здравоохранения и социального обеспечения.

## **Юридические замечания**

Информация, приведенная в настоящем документе, дана на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов при правильном хранении и применении. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высыпается по запросу.